RELAY DATA TELEPHONE SYSTEMS	24 AND 35 TYPE FUSES RESISTANCE AND CURRENT CAPACITY	ES-458369	INFORMATION
		ISS. 1 7-28-39	

CODE	RATED CAPACITY (AMP.)	SAFE OPERATING CURRENT (AMP.)	AVERAGE RESISTANCE	MINIMUM RESISTANCE	MAXIMUM RESISTANCE
24A & B	0.5	0.4	0.25	0.213	0.29
24A & B	1.33	1.07	.077	.065	.089
24B & C	2	1.6	.055	.047	.063
35A, B, & D	1.33	1.07	0.57	0.48	0.655
35B & C	2	1.6	0.33	0.28	0.38
35E & G	3	2.4	0.22	0.185	0.255
35 F	0.5	0.4	1.6	1.35	1.85
35 H	5	4	0.17	0.145	0.195
35 J	0.5	0.4	3	2.55	3.45
35 K	1.33	1.07	0.61	0.52	0.70
35 L	2	1.6	0.43	0.36	0.50
35 M	3	2.4	0.23	0.195	0.265
35 N	5	4	0.17	0.145	0.195
35 P	0.75	0.6	1.4	1.2	1.6
35 R	0.18	0.145	6.6	5.6	7.6

BELL TELEPHONE LABORATORIES INC. DEPT. 332-B-2-B	24 AND 35 TYPE FUSES RESISTANCE AND CURRENT CAPACITY